

## Presa mobile PowerTOP® Xtra

### Articolo 14129




- morsetti a vite
- impugnatura gommata
- morsetti a telaio
- X-CONTACT®
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo
- involucro con chiusura filettata
- cursore di sicurezza per involucro e serraggio a vite

## Specifiche tecniche

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente                    | 63 A                                                                         |
| Poli                        | 4 p                                                                          |
| Voltaggio                   | 400 V                                                                        |
| Posizioni orologio          | 6 h                                                                          |
| Hertz                       | 50-60 Hz                                                                     |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite                                                              |
| Contatti                    | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati, X-CONTACT® |
| Grado di protezione         | IP 44                                                                        |
| Peso                        | 802 g                                                                        |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE                                                                      |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>3 MB 69 | Amp.<br>Poli | 63  |     |     |
|--------------------|--------------|-----|-----|-----|
|                    |              | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm         | a            | 268 | 268 | 268 |
|                    | b            | 95  | 95  | 95  |
|                    | h            | 109 | 109 | 109 |
|                    | y            | 36  | 36  | 36  |
| Sezione conduttore |              | 6   | 6   | 6   |
| da a mm²           |              | —16 | —16 | —16 |