

**Presa da pannello**  
**Articolo 1500**




- morsetti a vite
- adatta al proseguimento linea
- inclinazione a 20°
- le prese sono predisposte per l'installazione di un contatto ausiliario

**Specifiche tecniche**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Corrente                    | 32 A                            |
| Poli                        | 5 p                             |
| Voltaggio                   | 400 V                           |
| Posizioni orologio          | 6 h                             |
| Hertz                       | 50-60 Hz                        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite                 |
| Contatti                    | standard                        |
| Grado di protezione         | IP 44                           |
| Flangia                     | 100x92 mm                       |
| Fori di fissaggio           | 85x77 mm                        |
| Inclinazione                | 20 °                            |
| Peso                        | 288 g                           |
| Dichiarazione di conformità | DE,VDE, NL,Kema, AT,ÖVE, CN,CQC |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno<br>1 MB 260 | Amp.<br>Poli                   | 16   |     |     | 32  |     |     |
|---------------------|--------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     |                                | 3    | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm          | a                              | 73,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                     | b                              | 64   | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  |
|                     | c                              | 50   | 59  | 58  | 62  | 62  | 61  |
|                     | d                              | 60   | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
|                     | e                              | 52   | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  |
|                     | f                              | 5,5  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|                     | g                              | 7    | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|                     | g-1                            | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                     | h                              | 79   | 100 | 100 | 103 | 103 | 106 |
|                     | k                              | 44   | 34  | 34  | 54  | 54  | 49  |
|                     | l                              | 52   | 55  | 65  | 67  | 67  | 72  |
|                     | l1                             | 60   | 63  | 72  | 82  | 82  | 85  |
|                     | α                              | 20°  | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
|                     | Sezione conduttore<br>da a mm² | 1,5  | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|                     |                                | —4   | —4  | —4  | —10 | —10 | —10 |