

## Presa da pannello Articolo 1595




- morsetti a vite
- dritta
- adatta anche per canaline portacavi e scatole da incasso

## Specifiche tecniche

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 32 A            |
| Poli                        | 3 p             |
| Voltaggio                   | 40-50 V         |
| Posizioni orologio          | 12 h            |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 44           |
| Flangia                     | 75x75 mm        |
| Fori di fissaggio           | 60x60 mm        |
| Peso                        | 452 g           |
| Dichiarazione di conformità | CN,CQC          |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>1 MB 292                        | Amp. |     | 32  |     |     |
|--|------|-----|-----|-----|-----|
|  | 2    | 3   | 2   | 3   |     |
| Dim. in mm                                 | a    | 75  | 75  | 75  | 75  |
|  | b    | 75  | 75  | 75  | 75  |
|  | c    | 44  | 44  | 44  | 44  |
|  | d    | 60  | 60  | 60  | 60  |
|  | e    | 60  | 60  | 60  | 60  |
|  | f    | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | g.   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|  | g.1  | 2   | 2   | 2   | 2   |
|  | h    | 77  | 77  | 77  | 77  |
|  | k    | 22  | 22  | 22  | 22  |
|  | l    | 34  | 34  | 34  | 34  |
| Sezione conduttore<br>da a mm <sup>2</sup> |      | 4   | 4   | 4   | 4   |
|  |      | -10 | -10 | -10 | -10 |