

Presa da pannello con TwinCONTACT
Articolo 1733




- sistema di fissaggio senza viti dotato di morsetti di collegamento con scatto a molla
- adatta al proseguimento linea
- inclinazione a 20°
- 32 A: Può essere dotata di contatto ausiliario

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	3 p
Voltaggio	110 V
Posizioni orologio	4 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	senza vite - TwinCONTACT
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 44
Flangia	100x92 mm
Fori di fissaggio	85x77 mm
Inclinazione	20 °
Peso	120 g
Dichiarazione di conformità	DE,VDE

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 465 Dim. in mm	Amp. Poli	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a	73,5	100	100	100	100	100	100
b	64	92	92	92	92	92	92
c	52	58	58	61	61	61	60
d	60	85	85	85	85	85	85
e	52	77	77	77	77	77	77
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g	7	8	8	8	8	8	8
g-1	2	2	2	2	2	2	2
h	79	100	100	103	103	103	105
k	31	31	31	44	44	44	54
l	52	55	65	70	70	70	73
l1	60	63	72	82	82	82	85
Sezione conduttore da a mm²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	-4	-4	-4	-6	-6	-6	-6