

## Presca da pannello

Articolo 1794



screwless, with TwinCONTACT, flange 75 x 75 mm, straight

## Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	4 p
Voltaggio	50-500 V
Posizioni orologio	2 h
Hertz	300-500 Hz
Tecnologie di collegamento	senza vite - TwinCONTACT
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 44
Flangia	75x75 mm
Fori di fissaggio	60x60 mm
Peso	190 g
Dichiarazione di conformità	CN,CQC

## Disegni e dimensioni



Drawing	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
<b>1 MB 464</b>	<b>Poles</b>						
<b>Dim. in mm</b>	<b>a</b>	75	75	75	75	75	75
	<b>b</b>	75	75	75	75	75	75
	<b>c</b>	53	53	54	64	64	64
	<b>d</b>	60	60	60	60	60	60
	<b>e</b>	60	60	60	60	60	60
	<b>f</b>	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	<b>g.</b>	8	8	8	8	8	8
	<b>g.1</b>	2	2	2	2	2	2
	<b>h</b>	75	80	85	89	89	95
	<b>h1</b>		5	8	10	10	12
	<b>k</b>	22	22	22	28	28	28
	<b>l</b>	43	52	57	60	60	64
	<b>Terminal for cond. cross section (mm<sup>2</sup>) min.-max.</b>	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6