

## Spina mobile AM-TOP®

Articolo 2014



- morsetti a vite
- struttura a corpo unico
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo

## Specifiche tecniche

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Corrente                    | 16 A             |
| Poli                        | 5 p              |
| Voltaggio                   | 500 V            |
| Posizioni orologio          | 7 h              |
| Hertz                       | 50-60 Hz         |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite  |
| Contatti                    | standard         |
| Grado di protezione         | IP 44            |
| Peso                        | 171 g            |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE, CN, CQC |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>2 MB 217                        | Amp.<br>Poli | 16    |       |       | 32  |     |      |
|--|--------------|-------|-------|-------|-----|-----|------|
|  |              | 3     | 4     | 5     | 3   | 4   | 5    |
| Dim. in mm                                 | a            | 142   | 147   | 147   | 186 | 186 | 180  |
|  | b            | 53    | 59    | 67    | 70  | 70  | 77   |
|  | h            | 59    | 69,4  | 76    | 81  | 81  | 89,5 |
|  | n            | 105,2 | 110,5 | 110,5 | 141 | 141 | 135  |
|  | y            | 14,5  | 16    | 16    | 22  | 22  | 22   |
| Sezione conduttore<br>da a mm <sup>2</sup> |              | 1     | 1     | 1     | 2,5 | 2,5 | 2,5  |
|  |              | -2,5  | -2,5  | -2,5  | -6  | -6  | -6   |