

Presa da pannello con TwinCONTACT

Articolo 1131




- sistema di fissaggio senza viti dotato di morsetti di collegamento con scatto a molla
- adatta al proseguimento linea
- dritta

Specifiche tecniche

Corrente	16 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	senza vite - TwinCONTACT
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 67
Flangia	75x75 mm
Fori di fissaggio	60x60 mm
Peso	192 g
Dichiarazione di conformità	CN,CQC

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 467	Amp. Poli	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	69	69	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
	k	21	21	21	28	28	38
	l	43	52	54	60	60	65
Sezione conduttore da a mm ²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6