

Presa da parete

Articolo 1141A



- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- adatta al proseguimento linea
- fissaggio dall'interno
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°
- 6 fori ciechi per accogliere eventuali morsetti di collegamento AM prodotti con contatto pilota su richiesta

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Corrente | 63 A |
| Poli | 4 p |
| Voltaggio | 400 V |
| Posizioni orologio | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | X-CONTACT® |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Peso | 896 g |
| Dichiarazione di conformità | DE,VDE, RU,EAC (Zwangszulassung), CN,CQC |

Disegni e dimensioni

| Disegno 1 MB 213 | Amp. Poli | 63 | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 170 | 170 | 170 |
| | b | 118 | 118 | 118 |
| | c | 164 | 164 | 164 |
| | d | 134,5 | 134,5 | 134,5 |
| | e | 103 | 103 | 103 |
| | f | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| | g | 6 | 6 | 6 |
| | h | 216 | 216 | 216 |
| | M | 40 | 40 | 40 |
| | M* | 2xM40 (chiuso) apribile | | |
| Cavo fino a mm di Ø | | 32 | 32 | 32 |
| Sezione conduttore da a mm² | | 6 | 6 | 6 |
| | | -25 | -25 | -25 |