

## Spina da parete

### Articolo 1217




- morsetti a vite
- coperchio protettivo stagno all'acqua adeguato: n. d'ordine 40434

## Specifiche tecniche

Corrente	63 A
Poli	3 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	9 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 67
Peso	820 g
Dichiarazione di conformità	DE, VDE, CN, CQC

## Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	63			125	
		3	4	5	4	5
<b>2 MB 36</b>	<b>Poli</b>					
<b>Dim. in mm</b>	<b>a</b>	170	170	170	264	264
	<b>b</b>	118	118	118	163	163
	<b>c</b>	171	171	171	205	205
	<b>d</b>	134,5	134,5	134,5	240	240
	<b>e</b>	103	103	103	140	140
	<b>f</b>	6,1	6,1	6,1	8,1	8,1
	<b>g</b>	6	6	6	8	8
	<b>h</b>	250	250	250	355	355
	<b>M</b>	40	40	40	50	50
	<b>M*</b>	2x40	2x40	2x40	50	50
	<b>α</b>	25°	25°	25°	20°	20°
<b>Cavo fino a mm di Ø</b>		27	27	27	38	38
<b>Sezione conduttore da a mm²</b>		6	6	6	16	16
		-16	-16	-16	-35	-35