

Pres a da pannello Articolo 1260A




- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- dritta
- prodotti con contatto pilota su richiesta

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Corrente | 63 A |
| Poli | 3 p |
| Voltaggio | 110 V |
| Posizioni orologio | 4 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | X-CONTACT® |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Flangia | 107x100 mm |
| Fori di fissaggio | 85x77 mm |
| Peso | 523 g |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE, CN, CQC |

Disegni e dimensioni



| Disegno 1 MB 211 | Amp. 63 | | | |
|--|---------|-----|-----|-----|
| | Poli 3 | 4 | 5 | |
| Dim. in mm | a | 107 | 107 | 107 |
| | b | 100 | 100 | 100 |
| | c | 80 | 80 | 80 |
| | d | 85 | 85 | 85 |
| | e | 77 | 77 | 77 |
| | f | 6 | 6 | 6 |
| | g. | 12 | 12 | 12 |
| | g.1 | 2 | 2 | 2 |
| | h | 113 | 113 | 113 |
| | k | 55 | 55 | 55 |
| | l | 88 | 88 | 88 |
| Sezione conduttore da a mm ² | | 6 | 6 | 6 |
| | | -25 | -25 | -25 |