

Spina mobile PowerTOP® Xtra Articolo 13106




- morsetti a vite
- impugnatura gommata
- morsetti a telaio
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo
- involucro con chiusura filettata
- cursore di sicurezza per involucro e serraggio a vite

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|--|
| Corrente | 63 A |
| Poli | 4 p |
| Voltaggio | 400 V |
| Posizioni orologio | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Peso | 720 g |
| Dichiarazione di conformità | DE,VDE, RU,EAC (Zwangszulassung), CN,CQC |

Disegni e dimensioni



| Disegno 2 MB 226 | Amp. Poli | 63 | | |
|--|--------------|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 250 | 250 | 250 |
| | b | 90 | 90 | 90 |
| | y | 36 | 36 | 36 |
| Sezione conduttore da a mm ² | | 6 | 6 | 6 |
| | | -16 | -16 | -16 |