

Pres a da parete

Articolo 20235A




- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- fissaggio dall'interno
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°

Specifiche tecniche

Corrente	16 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati
Grado di protezione	IP 44
Peso	297 g

Disegni e dimensioni



	Amp.	16			32			
1 MB 209								
1 MB 43	Poli	3	4	5	3	4	5	
Dim. in mm	a	87	128	128	128	128	128	
	b	64	84	84	84	84	84	
	c	99	122	124	136	136	138	
	d	40	11	11	11	11	11	
	e	50	68	68	68	68	68	
	f	4,5	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	
	g	4	4	4	4	4	4	
	h	115	144	145	158	158	160	
	M	20	25	25	32	32	32	
	M*	M 20	2xM25 (chiuso) apribile			2xM25 (chiuso) apribile		
	Cavo fino a mm di Ø		15	18	18	18/25	18/25	18/25
	Sezione conduttore da a mm ²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
			-4	-4	-4	-10	-10	-10