

## Presa mobile AM-TOP®

Articolo 21422




- morsetti a vite
- struttura a corpo unico
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo

## Specifiche tecniche

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Corrente                    | 16 A                                                             |
| Poli                        | 5 p                                                              |
| Voltaggio                   | 400 V                                                            |
| Posizioni orologio          | 6 h                                                              |
| Hertz                       | 50-60 Hz                                                         |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite                                                  |
| Contatti                    | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati |
| Grado di protezione         | IP 44                                                            |
| Peso                        | 240 g                                                            |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE, CN, CQC                                                 |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>3 MB 63   | Amp.<br>Poli | 16   |      |      | 32  |     |     |
|----------------------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                      |              | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm           | a            | 162  | 165  | 167  | 209 | 209 | 208 |
|                      | b            | 60   | 68   | 76   | 82  | 82  | 89  |
|                      | h            | 83   | 92   | 98   | 100 | 100 | 108 |
|                      | y            | 14,5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Sezione conduttore   |              | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| da a mm <sup>2</sup> |              | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6  | —6  | —6  |