

Presca da pannello TM

Articolo 22928




- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- dritta
- (forma AS)

Specifiche tecniche

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Corrente | 16 A |
| Poli | 3 p |
| Voltaggio | 230 V |
| Posizioni orologio | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Flangia | 75x75 mm |
| Fori di fissaggio | 60x60 mm |
| Peso | 168 g |

Disegni e dimensioni



| Disegno 1 MB 217/1 | Amp. | | 32 | | 63 | |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Poli | | 3 | 5 | 5 | |
| Dim. in mm | a | 75 | 75 | 85 | 85 | 107 |
| | b | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 |
| | c | 60 | 60 | 67 | 73 | 82 |
| | d | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
| | e | 60 | 60 | 60 | 60 | 77 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| | g-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | h | 81 | 95 | 95 | 106 | 115 |
| | i | 70 | 88 | 94 | 102 | 114 |
| | k | 26 | 27 | 34 | 34 | 55 |
| | l | 52 | 57 | 58 | 65 | 88 |
| Sezione conduttore da a mm ² | | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 6 |
| | | -4 | -4 | -10 | -10 | -25 |