

## Spina da parete con invertitore di fase

Articolo 2511



- morsetti a vite

### Specifiche tecniche

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Corrente                    | 16 A             |
| Poli                        | 5 p              |
| Voltaggio                   | 400 V            |
| Posizioni orologio          | 6 h              |
| Hertz                       | 50-60 Hz         |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite  |
| Contatti                    | standard         |
| Grado di protezione         | IP 44            |
| Peso                        | 248 g            |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE, CN, CQC |

### Disegni e dimensioni



| Disegno<br>2 MB 32                      | Amp.<br>Poli | 16                     |      |      | 32                     |       |       |
|---|--------------|------------------------|------|------|------------------------|-------|-------|
|   |              | 3                      | 4    | 5    | 3                      | 4     | 5     |
| Dim. in mm                              | a            | 87                     | 100  | 100  | 128                    | 128   | 128   |
|   | b            | 64                     | 75   | 75   | 84                     | 84    | 84    |
|   | c            | 93                     | 106  | 110  | 133                    | 133   | 135   |
|   | d            | 40                     | —    | —    | —                      | —     | —     |
|   | d1           | —                      | 10,5 | 10,5 | 11                     | 11    | 11    |
|   | e            | 50,5                   | 59   | 59   | 68                     | 68    | 68    |
|   | f            | 4,5                    | 5    | 5    | 5,3                    | 5,3   | 5,3   |
|   | g            | 4                      | 4    | 4    | 4                      | 4     | 4     |
|   | h            | 122                    | 133  | 135  | 169                    | 169   | 170   |
|   | M            | 20                     | 20   | 20   | 32                     | 32    | 32    |
|   | M*           | 1x20 (chiuso) apribile |      |      | 2x25 (chiuso) apribile |       |       |
| Cavo fino a mm di Ø                     |              | 15                     | 15   | 15   | 18/25                  | 18/25 | 18/25 |
| Sezione conduttore da a mm <sup>2</sup> |              | 1                      | 1    | 1    | 2,5                    | 2,5   | 2,5   |
|   |              | -2,5                   | -2,5 | -2,5 | -6                     | -6    | -6    |