

## Presa mobile da appendere PowerTOP® Articolo 3778



- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- serraggio a vite e scarico della trazione esterno
- staffa per appendere

### Specifiche tecniche

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 16 A            |
| Poli                        | 5 p             |
| Voltaggio                   | 400 V           |
| Posizioni orologio          | 6 h             |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 44           |
| Peso                        | 298 g           |
| Dichiarazione di conformità | CN,CQC          |

### Disegni e dimensioni



| Disegno<br>3 MB 51/3 | Amp.<br>Poli | 16   |      |      | 32   |      |      |
|----------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                      |              | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |
| Dim. in mm           | a            | 165  | 180  | 190  | 214  | 214  | 223  |
|                      | b            | 60   | 68   | 76   | 82   | 82   | 89   |
|                      | h            | 76   | 84   | 90   | 92   | 92   | 99   |
|                      | y            | 19   | 19   | 22   | 24,5 | 24,5 | 28,5 |
| Sezione conduttore   |              | 1    | 1    | 1    | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| da a mm <sup>2</sup> |              | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6   | -6   | -6   |