

Spina da pannello

Articolo 474



- morsetti a vite
- con coperchietto incernierato

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 67
Peso	434 g
Dichiarazione di conformità	DE, VDE

Disegni e dimensioni



Disegno 2 MB 40	Amp. Poli	16				32		63	
		5	3	4	5	4	5		
Dim. in mm	a	85	85	85	85	114	114	114	114
	b	85	85	85	85	114	114	114	114
	c	141	141	141	144	180	180	180	180
	d	70	70	70	70	90	90	90	90
	e	70	70	70	70	90	90	90	90
	f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	g	6	6	6	6	6	6	6	6
	g.1	2	2	2	2	2	2	2	2
	h	181	181	181	188	242	242	242	242
	s	86	93	93	100	113	113	113	113
	l	30	30	30	30	40	40	40	40
Sezione conduttore da a mm ²	1	1	2,5	2,5	2,5	4	4	4	4
	-2,5	-2,5	-6	-6	-6	-16	-16	-16	-16