

**Presà da parete**  
Articolo 5104A



- morsetti a vite
- disinnestabile
- interblocco meccanico DUO
- chiusura con lucchetto

**Specifiche tecniche**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Corrente                    | 32 A             |
| Poli                        | 4 p              |
| Voltaggio                   | 230 V            |
| Posizioni orologio          | 9 h              |
| Hertz                       | 50-60 Hz         |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite  |
| Contatti                    | standard         |
| Grado di protezione         | IP 44            |
| Materiale                   | plastica         |
| Peso                        | 1146 g           |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE, CN, CQC |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno<br>1 MB 174 | Amp.<br>Poli                            | 16          |      |      | 32          |      |      |
|---------------------|---|-------------|------|------|-------------|------|------|
|                     |   | 3           | 4    | 5    | 3           | 4    | 5    |
| Dim. in mm          | a                                       | 225         | 225  | 225  | 225         | 225  | 225  |
|                     | b                                       | 118         | 118  | 118  | 118         | 118  | 118  |
|                     | c                                       | 141         | 141  | 141  | 146         | 146  | 146  |
|                     | d                                       | 208         | 208  | 208  | 208         | 208  | 208  |
|                     | e                                       | 101         | 101  | 101  | 101         | 101  | 101  |
|                     | f                                       | 6,3         | 6,3  | 6,3  | 6,3         | 6,3  | 6,3  |
|                     | g                                       | 8           | 8    | 8    | 8           | 8    | 8    |
|                     | h                                       | 250         | 252  | 254  | 264         | 264  | 264  |
|                     | M                                       | 1x25 e 1x32 |      |      | 1x25 e 1x32 |      |      |
|                     | M*                                      | 2x25        | 2x25 | 2x25 | 2x25        | 2x25 | 2x25 |
|                     | Cavo fino a mm di Ø                     | 25          | 25   | 25   | 25          | 25   | 25   |
|                     | Sezione conduttore da a mm <sup>2</sup> | 1,5         | 1,5  | 1,5  | 2,5         | 2,5  | 2,5  |
|                     |   | -4          | -4   | -4   | -10         | -10  | -10  |