

## Presa mobile AM-TOP®

### Articolo 553




- morsetti a vite
- struttura a corpo unico
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo

## Specifiche tecniche

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Corrente                    | 32 A             |
| Poli                        | 3 p              |
| Voltaggio                   | 400 V            |
| Posizioni orologio          | 9 h              |
| Hertz                       | 50-60 Hz         |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite  |
| Contatti                    | standard         |
| Grado di protezione         | IP 67            |
| Peso                        | 357 g            |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE, CN, CQC |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>3 MB 62   | Amp.<br>Poli | 16   |      |      | 32  |     |     |
|----------------------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                      |              | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm           | a            | 146  | 166  | 172  | 212 | 212 | 213 |
|                      | b            | 72   | 79   | 89   | 96  | 96  | 102 |
|                      | h            | 80   | 88   | 95   | 98  | 98  | 105 |
|                      | y            | 14,5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Sezione conduttore   |              | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| da a mm <sup>2</sup> |              | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6  | —6  | —6  |