

**Presa da parete**  
**Articolo 5640A**




- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- disinnestabile
- interblocco meccanico DUO
- binario
- chiusura con lucchetto

**Specifiche tecniche**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Corrente                   | 63 A            |
| Poli                       | 4 p             |
| Voltaggio                  | 400 V           |
| Posizioni orologio         | 6 h             |
| Hertz                      | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti                   | X-CONTACT®      |
| Grado di protezione        | IP 67           |
| Materiale                  | plastica        |
| Peso                       | 3718 g          |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno<br>1 MB 181/620     | Amp.<br>Poli | 16    |       |       | 32    |       | 63   |      |
|-----------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                             |              | 3     | 4     | 5     | 4     | 5     | 4    | 5    |
| Dim. in mm                  | a            | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   | 460  | 460  |
|                             | b            | 134   | 134   | 134   | 134   | 134   | 180  | 180  |
|                             | c            | 160   | 162   | 163   | 168   | 168   | 202  | 202  |
|                             | d            | 347   | 347   | 347   | 347   | 347   | 440  | 440  |
|                             | e            | 117   | 117   | 117   | 117   | 117   | 160  | 160  |
|                             | f            | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 8,1  | 8,1  |
|                             | g            | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8    | 8    |
|                             | h            | 391   | 395   | 398   | 408   | 411   | 505  | 505  |
|                             | M            | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 40   | 40   |
|                             | M*           | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x40 | 2x40 |
| Cavo fino a mm di Ø         |              | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27   | 27   |
| Sezione conduttore da a mm² |              | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 2,5   | 6    | 6    |
|                             |              | —4    | —4    | —4    | —10   | —10   | —25  | —25  |