

## Presca da parete

Articolo 577



- morsetti a vite
- fissaggio dall'interno
- un ingresso cavi dall'alto e due ciechi (da tagliare) sul retro
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°

## Specifiche tecniche

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Corrente                   | 16 A            |
| Poli                       | 2 p             |
| Voltaggio                  | 20-25 V         |
| Hertz                      | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti                   | standard        |
| Grado di protezione        | IP 44           |
| Peso                       | 260 g           |

## Disegni e dimensioni

| Disegno<br>1 MB 137 | Amp.                                    | 16                     |     | 32                     |     |
|---------------------|---|------------------------|-----|------------------------|-----|
|                     |   | 2                      | 3   | 2                      | 3   |
| Dim. in mm          | a                                       | 128                    | 128 | 128                    | 128 |
|                     | b                                       | 84                     | 84  | 84                     | 84  |
|                     | c                                       | 120                    | 120 | 120                    | 120 |
|                     | d                                       | 11                     | 11  | 11                     | 11  |
|                     | e                                       | 68                     | 68  | 68                     | 68  |
|                     | f                                       | 5,3                    | 5,3 | 5,3                    | 5,3 |
|                     | g                                       | 4                      | 4   | 4                      | 4   |
|                     | h                                       | 146                    | 146 | 146                    | 146 |
|                     | M                                       | 25                     | 25  | 32                     | 32  |
|                     | M*                                      | 2x25 (chiuso) apribile |     | 2x25 (chiuso) apribile |     |
|                     | Cavo fino a mm di Ø                     | 18                     | 18  | 25                     | 25  |
|                     | Sezione conduttore da a mm <sup>2</sup> | 4                      | 4   | 4                      | 4   |
|                     |   | —2x6                   | —10 | —2x6                   | —10 |