

## Presse da parete Articolo 7252




- disinnestabile
- con interblocco meccanico DUO
- con 1 int. differenziale 30 mA e 1 int. magnetotermico tipo K
- X-CONTACT®

## Specifiche tecniche

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Corrente                   | 16 A            |
| Poli                       | 3 p             |
| Voltaggio                  | 230 V           |
| Posizioni orologio         | 6 h             |
| Hertz                      | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti                   | standard        |
| Grado di protezione        | IP 67           |
| Materiale                  | plastica        |
| Peso                       | 2360 g          |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>1 MB 620            | Amp.<br>Poli | 63   |      |      |
|--------------------------------|--------------|------|------|------|
|                                |              | 3    | 4    | 5    |
| Dim. in mm                     | a            | 460  | 460  | 460  |
|                                | b            | 180  | 180  | 180  |
|                                | c            | 202  | 202  | 202  |
|                                | d            | 440  | 440  | 440  |
|                                | e            | 160  | 160  | 160  |
|                                | f            | 8,1  | 8,1  | 8,1  |
|                                | g            | 8    | 8    | 8    |
|                                | h            | 505  | 505  | 505  |
|                                | M            | 40   | 40   | 40   |
|                                | M*           | 2x40 | 2x40 | 2x40 |
| Cavo fino a mm di Ø            |              | 27   | 27   | 27   |
| Sezione conduttore<br>da a mm² |              | 6    | 6    | 6    |
|                                |              | -25  | -25  | -25  |