


**DELTA-BOX**  
Articolo 92594





- precablati per l'installazione con fermacavo
- quadri e inserti realizzati in AMAPLAST

Specifiche tecniche

Uscite	• 3 CEE 16 A, 4 p, > 50 - 500 V, 100 - 300 Hz
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	• per 1 cavo fino a 5 x 10 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP 44
Materiale	plastica
Peso	955 g

Disegni e dimensioni



3 MB 44			
Pos.	Prese	IP-protezione	Dim.
a			114.0 mm
a1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	max. 30.0 mm
a1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	52.7 mm
a1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	50.5 mm
a1	CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	64.0 mm
a2			30.0 mm
b			160.0 mm
b1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	max. 18.0 mm
b1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	42.0 mm
b1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	40.0 mm
b1	CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	53.2 mm
c			133.0 mm
d			97.0 mm
y			17.0 mm