

DELTA-BOX
Articolo 92602




- precablati per l'installazione con fermacavo
- quadri e inserti realizzati in AMAPLAST

Specifiche tecniche

| | |
|--|--|
| SCHUKO® 16 A, 230 V | 4 |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | • per 1 cavo fino a 5 x 10 mm ² |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Materiale | plastica |
| Peso | 751 g |

Disegni e dimensioni



| 3 MB 44 | | | |
|---------|----------------------|---------------|--------------|
| Pos. | Prese | IP-protezione | Dim. |
| a | | | 114,0 mm |
| a1 | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44 | max. 30,0 mm |
| a1 | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44 | 52,7 mm |
| a1 | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 50,5 mm |
| a1 | CEE 32 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 64,0 mm |
| a2 | | | 30,0 mm |
| b | | | 160,0 mm |
| b1 | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44 | max. 18,0 mm |
| b1 | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44 | 42,0 mm |
| b1 | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 40,0 mm |
| b1 | CEE 32 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 53,2 mm |
| c | | | 133,0 mm |
| d | | | 97,0 mm |
| y | | | 17,0 mm |