

DELTA-BOX
Articolo 92914




- precablati per l'installazione con fermacavo
- quadri e inserti realizzati in AMAPLAST

Specifiche tecniche

CEE 16 A, 5 p, 400 V	3
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	• 2 m H07RN-F5G2,5 con spina CEE 16 A, 5 p, 400 V
Grado di protezione	IP 44
Materiale	plastica
Peso	1865 g

Disegni e dimensioni



3 MB 44			
Pos.	Prese	IP-protezione	Dim.
a			114,0 mm
a1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	max. 30,0 mm
a1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	52,7 mm
a1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	50,5 mm
a1	CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	64,0 mm
a2			30,0 mm
b			160,0 mm
b1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	max. 18,0 mm
b1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	42,0 mm
b1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	40,0 mm
b1	CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	53,2 mm
c			133,0 mm
d			97,0 mm
y			17,0 mm