

**RAPIDO® Spina da pannello**  
Articolo 933




- morsetti a vite
- per fori di fissaggio diam. 70 mm
- fissaggio centrale

**Specifiche tecniche**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Corrente                    | 16 A                |
| Poli                        | 4 p                 |
| Voltaggio                   | 400 V               |
| Posizioni orologio          | 6 h                 |
| Hertz                       | 50-60 Hz            |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite     |
| Contatti                    | standard            |
| Grado di protezione         | IP 44               |
| Peso                        | 145 g               |
| Dichiarazione di conformità | CN,CCC, DE,VDE (ÜG) |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno                     | Amp.   | 16                          |       | 32                          |       |       |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|
| 2 MB 215                    | Poli   | 4                           | 5     | 3                           | 4     | 5     |
| Dim. in mm                  | a      | 78                          | 78    | 78                          | 78    | 78    |
|                             | b      | 50                          | 56    | 58                          | 58    | 64    |
|                             | c      | 45                          | 44    | 51                          | 51    | 51    |
|                             | k max. | 33                          | 33    | 33                          | 33    | 33    |
|                             | h      | 82                          | 82    | 82                          | 82    | 82    |
|                             | l      | 70                          | 70    | 70                          | 70    | 70    |
|                             | l1     | 37,75                       | 37,75 | 37,75                       | 37,75 | 37,75 |
|                             | t      | Spessore del supporto 2-9mm |       | Spessore del supporto 2-9mm |       |       |
| Sezione conduttore da a mm² |        | 1,5                         | 1,5   | 2,5                         | 2,5   | 2,5   |
|                             |        | —4                          | —4    | —10                         | —10   | —10   |