

Pres a da parete CEEplus®
Articolo 963




- morsetti a vite
- con 4 contatti supplementari
- fissaggio dall'interno
- un ingresso cavi dall'alto (M 25) e due ciechi (M 25, da tagliare) nella parte inferiore
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°
- per alimentazione dei contatti ausiliari con conduttori rigidi è necessario un adattatore

Specifiche tecniche

Corrente	16 A
Poli	5 p+s
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 44
Peso	320 g

Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	16		32		
1 MB 43	Poli	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	128	128	128	128	128
	b	84	84	84	84	84
	c	122	124	136	136	138
	d	11	11	11	11	11
	e	68	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4	4
	h	144	145	158	158	160
	M	25	25	32	32	32
	M*	2x25 (chiuso) apribile		2x25 (chiuso) apribile		
Cavo fino a mm di Ø		18	18	18/25	18/25	18/25
Sezione conduttore da a mm²		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—10	—10	—10