


**Spina mobile PowerTOP® Xtra**  
Articolo 13205




- morsetti a vite
- impugnatura gommata
- morsetti a telaio
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo
- involucro con chiusura filettata
- cursore di sicurezza per involucro e serraggio a vite

**Specifiche tecniche**

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Corrente                    | 63 A                                                             |
| Poli                        | 4 p                                                              |
| Voltaggio                   | 230 V                                                            |
| Posizioni orologio          | 9 h                                                              |
| Hertz                       | 50-60 Hz                                                         |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite                                                  |
| Contatti                    | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati |
| Grado di protezione         | IP 67                                                            |
| Peso                        | 828 g                                                            |
| Dichiarazione di conformità | DE,VDE, CN,CQC                                                   |

**Disegni e dimensioni**



Dispositivo di ritenuta solo per 60/63A

| Disegno<br>2 MB 225 | Amp.<br>Poli | 63  |     |     | 125 |     |     |
|---------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     |              | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm          | a            | 250 | 250 | 250 | 290 | 290 | 290 |
|                     | b            | 114 | 114 | 114 | 130 | 130 | 130 |
|                     | y            | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Sezione conduttore  |              | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
| da a mm²            |              | —16 | —16 | —16 | —50 | —50 | —50 |