

Presa da parete con TwinCONTACT Articolo 1343



- sistema di fissaggio senza viti dotato di morsetti di collegamento con scatto a molla
- fissaggio dall'esterno

Specifiche tecniche

Corrente	16 A
Poli	4 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	senza vite - TwinCONTACT
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 44
Peso	220 g
Dichiarazione di conformità	CN,CQC

Disegni e dimensioni

Disegno 1 MB 463	Amp. Poli	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	95	93	92,5	102	102	102
	b	73,5	87,5	87,5	94	94	94
	c	93	107,5	110	115,5	115,5	119,5
	d	55,5	55,5	55,5	62	62	62
	e	61	76	76	84	84	84
	f1	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	f2	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	h	139	139	136,5	160	160	156,5
	i	19,8	21,5	21,5	26,5	26,5	26,5
	M	20x	25x	25x	25x	32x	32x
Sezione conduttore da a mm ²		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6