

Presca da pannello

Articolo 1387ZA




- morsetti a vite
- dritta

Specifiche tecniche

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Corrente | 16 A |
| Poli | 4 p |
| Voltaggio | 400 V |
| Posizioni orologio | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | standard |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Flangia | 72x65 mm |
| Fori di fissaggio | 52x52 mm |
| Peso | 147 g |

Disegni e dimensioni



| Disegno 1 MB 259 | Amp. 16 | | |
|--|---------|-----|-----|
| | Poli 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | | | |
| a | 62 | 72 | 72 |
| b | 62 | 65 | 65 |
| c | 54 | 54 | 54 |
| d | 47 | 52 | 52 |
| e | 47 | 52 | 52 |
| f | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| g | 8 | 8 | 8 |
| g1 | 2 | 2 | 2 |
| h | 68 | 77 | 85 |
| h1 | 7 | 7 | 11 |
| k | 32 | 32 | 32 |
| l | 50 | 52 | 57 |
| Sezione conduttore da a mm ² | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | -4 | -4 | -4 |