Presa mobile PowerTOP® Xtra
Articolo 14260

- morsetti a vite
- impugnatura gommata
- morsetti a telaio
- X-CONTACT®
- portacontatti con elevata resistenza termica
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo
- involucro con chiusura filettata
- cursore di sicurezza per involucro e serraggio a vite
- prodotti con contatto pilota: n. d'ordine + indice P

Specifiche tecniche

Corrente	63 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	portacontatti altamente resistenti al calore, X-CONTACT®
Grado di protezione	IP 67
Peso	940 g

Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	63			125		
3 MB 68	Poli	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Sezione conduttore		6	6	6	25	25	25
da a mm²		—16	—16	—16	—50	—50	—50

Soggetto a modifiche. Nessuna responsabilità per gli errori di stampa.