

**Pres a da pannello**  
**Articolo 1595**




- morsetti a vite
- dritta
- adatta anche per canaline portacavi e scatole da incasso

**Specifiche tecniche**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 32 A            |
| Poli                        | 3 p             |
| Voltaggio                   | 40-50 V         |
| Posizioni orologio          | 12 h            |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 44           |
| Flangia                     | 75x75 mm        |
| Fori di fissaggio           | 60x60 mm        |
| Peso                        | 452 g           |
| Dichiarazione di conformit  | CN,CQC          |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno    | Amp.                                    | 16  |     | 32  |     |
|------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|            |                                         | 2   | 3   | 2   | 3   |
| 1 MB 292   | Poli                                    |     |     |     |     |
| Dim. in mm | a                                       | 75  | 75  | 75  | 75  |
|            | b                                       | 75  | 75  | 75  | 75  |
|            | c                                       | 44  | 44  | 44  | 44  |
|            | d                                       | 60  | 60  | 60  | 60  |
|            | e                                       | 60  | 60  | 60  | 60  |
|            | f                                       | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|            | g.                                      | 8   | 8   | 8   | 8   |
|            | g.1                                     | 2   | 2   | 2   | 2   |
|            | h                                       | 77  | 77  | 77  | 77  |
|            | k                                       | 22  | 22  | 22  | 22  |
|            | l                                       | 34  | 34  | 34  | 34  |
|            | Sezione conduttore da a mm <sup>2</sup> | 4   | 4   | 4   | 4   |
|            |                                         | —10 | —10 | —10 | —10 |