

Presa da parete con TwinCONTACT

Articolo 1719



- sistema di fissaggio senza viti dotato di morsetti di collegamento con scatto a molla
- adatta al proseguimento linea
- fissaggio dall'interno
- parte inferiore dell'involucro a 4 e 5 poli orientabile di 180°

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Corrente | 16 A |
| Poli | 3 p |
| Voltaggio | 110 V |
| Posizioni orologio | 4 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | senza vite - TwinCONTACT |
| Contatti | standard |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Peso | 120 g |
| Dichiarazione di conformità | CN,CQC |

Disegni e dimensioni

| Disegno | Amp. | 16 | | |
|-----------------------------|------|-------------|----------|-----|
| 1 MB 209 | Poli | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 87 | 100 | 100 |
| | b | 64 | 75 | 75 |
| | c | 99 | 110 | 113 |
| | d | 40 | - | - |
| | d1 | - | 11 | 11 |
| | e | 50 | 59 | 59 |
| | f | 4,5 | 5 | 5 |
| | g- | 4 | 4 | 4 |
| | h | 115 | 125 | 128 |
| | M | 20 | 20 | 20 |
| | M* | 20 (chiuso) | apribile | |
| Cavo fino a mm di Ø | | 15 | 15 | 15 |
| Sezione conduttore da a mm² | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | -4 | -4 | -4 |