

Pres a da pannello
Articolo 2181A




- morsetti a vit
- X-CONTACT®
- 63 A inclinazione a 20°
- 125 A inclinazione a 15°
- prodotti con contatto pilota su richiesta

Specifiche tecniche

Corrente	63 A
Poli	3 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	9 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	X-CONTACT®
Grado di protezione	IP 67
Flangia	110x106 mm
Fori di fissaggio	85x77 mm
Inclinazione	20 °
Peso	520 g
Dichiarazione di conformità	DE,VDE, CN,CQC

Disegni e dimensioni



1 MB 298 1 MB 601		Amp.	63			125		
		Poli	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm								
a		b	110	110	110	114	114	114
b		c	106	106	106	110	110	110
c		d	85	85	85	75	75	75
d		e	85	85	85	90	90	90
e		f	77	77	77	90	90	90
f		g	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
g		g.1	12	12	12	13	13	13
g.1		h	2	2	2	2	2	2
h		i	128	128	128	133	133	133
i		k	113	113	113	126	126	126
k		l	67	67	67	103	103	103
l		l.1	92	92	92	94	94	94
l.1		<	98	98	98	107	107	107
<			20°	20°	20°	15°	15°	15°
Sezione conduttore da a mm²			6	6	6	25	25	25
			—25	—25	—25	70	70	70