MENNEKES
MY POWER CONNECTION

# Presa mobile AM-TOP®

Articolo 21877ZC

- morsetti a vite
- struttura a corpo unico
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| Corrente | 16 A |
| Poli | 3 p |
| Voltaggio | 230 V |
| Posizioni orologio | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Peso | 180 g |

## Disegni e dimensioni




| Disegno 3 MB 63 | Amp. / Poli | 16 | | | 32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 162 | 165 | 167 | 209 | 209 | 208 |
| | b | 60 | 68 | 76 | 82 | 82 | 89 |
| | h | 83 | 92 | 98 | 100 | 100 | 108 |
| | y | 14,5 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
| Sezione conduttore | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| da a mm² | | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6 | —6 | —6 |


Soggetto a modifiche. Nessuna responsabilità per gli errori di stampa.