

Spina da parete  
Articolo 2400




- morsetti a vite
- nella parte inferiore dell'involucro è presente un'incisione per la frattura

Specifiche tecniche

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 16 A            |
| Poli                        | 5 p             |
| Voltaggio                   | 50-500 V        |
| Posizioni orologio          | 2 h             |
| Hertz                       | 300-500 Hz      |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 44           |
| Peso                        | 246 g           |
| Dichiarazione di conformità | DE,VDE, CN,CQC  |

Disegni e dimensioni



| Disegno                     | Amp. | 16                     |                        |      | 32    |                        |       |
|-----------------------------|------|------------------------|------------------------|------|-------|------------------------|-------|
| 2 MB 32                     | Poli | 3                      | 4                      | 5    | 3     | 4                      | 5     |
| Dim. in mm                  | a    | 87                     | 100                    | 100  | 128   | 128                    | 128   |
|                             | b    | 64                     | 75                     | 75   | 84    | 84                     | 84    |
|                             | c    | 93                     | 106                    | 110  | 133   | 133                    | 135   |
|                             | d    | 40                     | —                      | —    | —     | —                      | —     |
|                             | d1   | —                      | 10,5                   | 10,5 | 11    | 11                     | 11    |
|                             | e    | 50,5                   | 59                     | 59   | 68    | 68                     | 68    |
|                             | f    | 4,5                    | 5                      | 5    | 5,3   | 5,3                    | 5,3   |
|                             | g    | 4                      | 4                      | 4    | 4     | 4                      | 4     |
|                             | h    | 122                    | 133                    | 135  | 169   | 169                    | 170   |
|                             | M    | 20                     | 20                     | 20   | 32    | 32                     | 32    |
|                             | M*   | 1x20 (chiuso) apribile | 1x20 (chiuso) apribile |      |       | 2x25 (chiuso) apribile |       |
| Cavo fino a mm di Ø         |      | 15                     | 15                     | 15   | 18/25 | 18/25                  | 18/25 |
| Sezione conduttore da a mm² |      | 1                      | 1                      | 1    | 2,5   | 2,5                    | 2,5   |
|                             |      | —2,5                   | —2,5                   | —2,5 | —6    | —6                     | —6    |