MENNEKES
MY POWER CONNECTION

# Presa da pannello
Articolo 3120

- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- con flangia di dimensioni standard
- adatta al proseguimento linea
- inclinazione a 20°
- le prese sono predisposte per l'installazione di un contatto ausiliario

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| Corrente | 32 A |
| Poli | 7 p |
| Voltaggio | 400 V |
| Posizioni orologio | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | standard |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Flangia | 85x85 mm |
| Fori di fissaggio | 70x70 mm |
| Inclinazione | 20 ° |
| Peso | 32 g |

## Disegni e dimensioni




| Disegno | Amp. | 16 | | | 32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MB 453 | Poli | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | b | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | c | 53 | 57 | 57 | 60 | 60 | 67 |
| | d | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | e | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | g.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | h | 89 | 96 | 101 | 103 | 103 | 110 |
| | k | 39 | 34 | 33 | 53 | 53 | 41 |
| | l min. | 57 | 64 | 70 | 78 | 78 | 78 |
| | l max. | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Sezione conduttore da a mm² | | 1,5 —4 | 1,5 —4 | 1,5 —4 | 2,5 —10 | 2,5 —10 | 2,5 —10 |


Soggetto a modifiche. Nessuna responsabilità per gli errori di stampa.