

Presa da parete
Articolo 3139




- morsetti a vite
- adatta al proseguimento linea
- fissaggio dall'interno
- un ingresso cavi dall'alto e due ciechi (da tagliare) nella parte inferiore
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	3 p
Voltaggio	50-500 V
Posizioni orologio	10 h
Hertz	100-300 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 44
Peso	335 g
Dichiarazione di conformità	CN,CQC

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 43	Amp. Poli	16		32		
		4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	128	128	128	128	128
	b	84	84	84	84	84
	c	122	124	136	136	138
	d	11	11	11	11	11
	e	68	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g.	4	4	4	4	4
	h	144	145	158	158	160
	M	25	25	32	32	32
	M*	2x25 (chiuso) apribile		2x25 (chiuso) apribile		
Cavo fino a mm di Ø		18	18	18/25	18/25	18/25
Sezione conduttore da a mm²		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—10	—10	—10