

## Presa da pannello

Articolo 3333




- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- distanza standard dei fori di fissaggio

## Specifiche tecniche

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Corrente                   | 16 A            |
| Poli                       | 5 p             |
| Voltaggio                  | 400 V           |
| Posizioni orologio         | 6 h             |
| Hertz                      | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti                   | standard        |
| Grado di protezione        | IP 67           |
| Flangia                    | 110x106 mm      |
| Fori di fissaggio          | 90x90 mm        |
| Inclinazione               | 15 °            |
| Peso                       | 420 g           |

## Disegni e dimensioni



| Disegno                                 | Amp. | 16  | 32  | 63  | 125 |     |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 MB 580/601                            | Poli | 5   | 5   | 4   | 5   | 5   |
| Dim. in mm                              | a    | 110 | 110 | 110 | 110 | 114 |
|   | b    | 106 | 106 | 106 | 106 | 110 |
|   | c    | 55  | 59  | 84  | 84  | 75  |
|   | d    | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  |
|   | e    | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  |
|   | f    | 5,2 | 5,2 | 6,5 | 6,5 | 6,2 |
|   | g    | 8   | 8   | 12  | 12  | 13  |
|   | g.1  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|   | h    | 110 | 115 | 128 | 128 | 133 |
|   | i    | 89  | 106 | 113 | 113 | 126 |
|   | k    | 28  | 46  | 64  | 67  | 103 |
| l                                       | 78   | 87  | 92  | 92  | 94  |     |
| lt                                      | ~    | ~   | 98  | 98  | 107 |     |
| <                                       | 15°  | 15° | 20° | 15° | 15° |     |
| Sezione conduttore da a mm <sup>2</sup> |      | 1,5 | 2,5 | 6   | 6   | 25  |
|   |      | -4  | -10 | -20 | -20 | -70 |