


Spina da parete
Articolo 347




- morsetti a vite
- per apparecchi ingresso cavo possibile anche dal retro
- nella parte inferiore dell'involucro è presente un'incisione per la frattura

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	4 p
Voltaggio	230 V
Posizioni orologio	9 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 44
Peso	351 g
Dichiarazione di conformità	DE,VDE, CN,CQC

Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	16			32		
2 MB 32	Poli	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	87	100	100	128	128	128
	b	64	75	75	84	84	84
	c	93	106	110	133	133	135
	d	40	—	—	—	—	—
	d1	—	10,5	10,5	11	11	11
	e	50,5	59	59	68	68	68
	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	122	133	135	169	169	170
	M	20	20	20	32	32	32
	M*	1x20 (chiuso) apribile	2x25 (chiuso) apribile			18/25 (chiuso) apribile	
Cavo fino a mm di Ø		15	15	15	18/25	18/25	18/25
Sezione conduttore da a mm²		1	1	1	2,5	2,5	2,5
		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6