

Spina da parete
Articolo 354



- morsetti a vite
- per apparecchi ingresso cavo possibile anche dal retro
- nella parte inferiore dell'involucro è presente un'incisione per la frattura

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 44
Peso	399 g
Dichiarazione di conformità	DE,VDE, AT,ÖVE, CN,CQC

Disegni e dimensioni

The drawing shows a technical representation of a wall plug. The front view (left) is a cylinder with a central hole. Dimensions include: 'a' for total height, 'b' for top flange diameter, 'e' for top flange width, 'd' for hole diameter, 'd1' for hole depth, and 'c' for bottom flange diameter. The side view (right) shows the plug's profile with a 25° angle. Dimensions include: 'g' for top flange thickness, 'M' for top flange height, 'f' for side flange height, 'h' for total height, 'M*' for bottom flange height, and 'C' for bottom flange diameter.

Disegno	Amp.	16			32		
2 MB 32	Poli	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	87	100	100	128	128	128
	b	64	75	75	84	84	84
	c	93	106	110	133	133	135
	d	40	—	—	—	—	—
	d1	—	10,5	10,5	11	11	11
	e	50,5	59	59	68	68	68
	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	122	133	135	169	169	170
	M	20	20	20	32	32	32
	M*	1x20 (chiuso) apribile			2x25 (chiuso) apribile		
Cavo fino a mm di Ø		15	15	15	18/25	18/25	18/25
Sezione conduttore da a mm²		1	1	1	2,5	2,5	2,5
		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6