

Presca mobile PowerTOP®

Articolo 3966



- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- serraggio a vite e scarico della trazione esterno

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|--|
| Corrente | 32 A |
| Poli | 3 p |
| Voltaggio | 230 V |
| Posizioni orologio | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | portacontatti altamente resistenti al calore |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Peso | 318 g |
| Dichiarazione di conformità | CN,CQC |

Disegni e dimensioni



| Disegno 3 MB 51/3 | Amp. Poli | 16 | | | 32 | | |
|----------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 165 | 180 | 190 | 214 | 214 | 223 |
| | b | 60 | 68 | 76 | 82 | 82 | 89 |
| | h | 76 | 84 | 90 | 92 | 92 | 99 |
| | y | 19 | 19 | 22 | 24,5 | 24,5 | 28,5 |
| Sezione conduttore | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| da a mm ² | | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6 | -6 | -6 |