

**Presà mobile PowerTOP®**  
Articolo 3975




- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- serraggio a vite e scarico della trazione esterno

**Specifiche tecniche**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Corrente                   | 32 A   |
| Poli                       | 5 p  |
| Voltaggio                  | 230 V  |
| Posizioni orologio         | 9 h  |
| Hertz                      | 50-60 Hz                                     |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite                              |
| Contatti                   | portacontatti altamente resistenti al calore |
| Grado di protezione        | IP 44  |
| Peso                       | 422 g  |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno<br>3 MB 51/3           | Amp.<br>Poli | 16   |      |      | 32   |      |      |
|--------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                |              | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |
| Dim. in mm                     | a            | 165  | 180  | 190  | 214  | 214  | 223  |
|                                | b            | 60   | 68   | 76   | 82   | 82   | 89   |
|                                | h            | 76   | 84   | 90   | 92   | 92   | 99   |
|                                | y            | 19   | 19   | 22   | 24,5 | 24,5 | 28,5 |
| Sezione conduttore<br>da a mm² |              | 1    | 1    | 1    | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
|                                |              | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6   | -6   | -6   |