

## Presa da parete

Articolo 5757



- morsetti a vite
- per cablaggio passante
- fori di fissaggio per morsettiera, n. d'ordine 40113

## Specifiche tecniche

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 16 A            |
| Poli                        | 3 p             |
| Voltaggio                   | 230 V           |
| Posizioni orologio          | 6 h             |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 67           |
| Peso                        | 700 g           |
| Dichiarazione di conformità | CN,CQC          |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>1 MB 206 | Amp.<br>Poli                            | 16          |      |      | 32          |      |      |
|---------------------|---|-------------|------|------|-------------|------|------|
|                     |   | 3           | 4    | 5    | 3           | 4    | 5    |
| Dim. in mm          | a                                       | 225         | 225  | 225  | 225         | 225  | 225  |
|                     | b                                       | 118         | 118  | 118  | 118         | 118  | 118  |
|                     | c                                       | 144         | 150  | 152  | 155         | 155  | 159  |
|                     | d                                       | 208         | 208  | 208  | 208         | 208  | 208  |
|                     | e                                       | 101         | 101  | 101  | 101         | 101  | 101  |
|                     | f                                       | 6,3         | 6,3  | 6,3  | 6,3         | 6,3  | 6,3  |
|                     | g                                       | 8           | 8    | 8    | 8           | 8    | 8    |
|                     | h                                       | 249         | 251  | 253  | 255         | 253  | 259  |
|                     | M                                       | 1x25 e 1x32 |      |      | 1x25 e 1x32 |      |      |
|                     | M*                                      | 2x25        | 2x25 | 2x25 | 2x25        | 2x25 | 2x25 |
|                     | Cavo fino a mm di Ø                     | 25          | 25   | 25   | 25          | 25   | 25   |
|                     | Sezione conduttore da a mm <sup>2</sup> | —4          | —4   | —4   | —10         | —10  | —10  |