

## Presa da parete

Articolo 5959N




- X-CONTACT®
- disinnestabile
- con interblocco meccanico DUO

## Specifiche tecniche

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Corrente                   | 63 A            |
| Poli                       | 5 p             |
| Voltaggio                  | 400 V           |
| Posizioni orologio         | 6 h             |
| Hertz                      | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti                   | X-CONTACT®      |
| Grado di protezione        | IP 44           |
| Materiale                  | plastica        |
| Peso                       | 2540 g          |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>1 MB 234            | Amp.<br>Poli | 63   |      |      |
|--------------------------------|--------------|------|------|------|
|                                |              | 3    | 4    | 5    |
| Dim. in mm                     | a            | 264  | 264  | 264  |
|                                | b            | 163  | 163  | 163  |
|                                | c            | 192  | 192  | 192  |
|                                | d            | 240  | 240  | 240  |
|                                | e            | 140  | 140  | 140  |
|                                | f            | 8,1  | 8,1  | 8,1  |
|                                | g            | 8    | 8    | 8    |
|                                | h            | 300  | 300  | 300  |
|                                | M            | 40   | 40   | 40   |
|                                | M*           | 2x40 | 2x40 | 2x40 |
| Cavo fino a mm di Ø            |              | 27   | 27   | 27   |
| Sezione conduttore<br>da a mm² |              | 6    | 6    | 6    |
|                                |              | -25  | -25  | -25  |