

Presse da parete Articolo 7257




- disinnestabile
- con interblocco meccanico DUO
- con 1 int. differenziale 30 mA e 1 int. magnetotermico tipo K
- 63 A: X-CONTACT®

Specifiche tecniche

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Corrente | 63 A |
| Poli | 4 p |
| Voltaggio | 400 V |
| Posizioni orologio | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | X-CONTACT® |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Materiale | plastica |
| Peso | 4859 g |

Disegni e dimensioni



| Disegno 1 MB 620 | Amp. Poli | 63 | | |
|--------------------------------|--------------|------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 460 | 460 | 460 |
| | b | 180 | 180 | 180 |
| | c | 202 | 202 | 202 |
| | d | 440 | 440 | 440 |
| | e | 160 | 160 | 160 |
| | f | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| | g | 8 | 8 | 8 |
| | h | 505 | 505 | 505 |
| | M | 40 | 40 | 40 |
| | M* | 2x40 | 2x40 | 2x40 |
| Cavo fino a mm di Ø | | 27 | 27 | 27 |
| Sezione conduttore da a mm² | | 6 | 6 | 6 |
| | | -25 | -25 | -25 |