

Presa da parete
Articolo 7302




- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- elevata resistenza agli agenti chimici
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- disinnestabile
- interblocco meccanico DUO
- portafusibili tripol. D 01 per 16 A, D 02 per 32 A e 63 A
- chiusura con lucchetto

Specifiche tecniche

Corrente	63 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	contatti nichelati, X-CONTACT®, portacontatti altamente resistenti al calore
Grado di protezione	IP 67
Materiale	plastica, elevata resistenza agli agenti chimici
Peso	4500 g
Dichiarazione di conformità	CN,CQC

Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	16			32		63		
		3	4	5	4	5	4	5	
1 MB 181/620	Poli								
Dim. in mm	a	364	364	364	364	364	460	460	
	b	134	134	134	134	134	180	180	
	c	160	162	163	168	168	202	202	
	d	347	347	347	347	347	440	440	
	e	117	117	117	117	117	160	160	
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1	
	g	8	8	8	8	8	8	8	
	h	391	395	398	408	411	505	505	
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40	
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40	
Cavo fino a mm di Ø		27	27	27	27	27	27	27	
Sezione conduttore		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6	
da a mm²		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25	