

Presa da parete

Articolo 856




- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- fissaggio dall'interno
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°
- 6 fori ciechi per accogliere eventuali morsetti di collegamento AM prodotti con contatto pilota su richiesta

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Corrente | 63 A |
| Poli | 3 p |
| Voltaggio | 110 V |
| Posizioni orologio | 4 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | X-CONTACT® |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Peso | 909 g |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE, CN, CQC |

Disegni e dimensioni



| Disegno 1 MB 112 | Amp. Poli | 63 | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------|-------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 170 | 170 | 170 |
| | b | 118 | 118 | 118 |
| | c | 175 | 175 | 175 |
| | d | 134,5 | 134,5 | 134,5 |
| | e | 103 | 103 | 103 |
| | f | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| | g | 6 | 6 | 6 |
| | h | 219 | 219 | 219 |
| | M | 40 | 40 | 40 |
| | M* | 2x40 (chiuso) apribile | | |
| Cavo fino a mm di Ø | | 27 | 27 | 27 |
| Sezione conduttore da a mm² | | 6 | 6 | 6 |
| | | -25 | -25 | -25 |