

DELTA-BOX

Articolo 92917





- precablati per l'installazione
- con fermacavo
- quadri e inserti realizzati in AMAPLAST

Specifiche tecniche

| | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 3 |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | • per 1 cavo fino a 5 x 10 mm ² |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Materiale | plastica |
| Peso | 1019 g |
| Dichiarazione di conformità | CN,CQC |

Disegni e dimensioni



| 3 MB 44 | Prese | IP-protezione | Dim. |
|---------|----------------------|---------------|--------------|
| a | | | 114.0 mm |
| a1 | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44 | max. 30.0 mm |
| a1 | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44 | 52.7 mm |
| a1 | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 50.5 mm |
| a1 | CEE 32 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 64.0 mm |
| a2 | | | 30.0 mm |
| b | | | 160.0 mm |
| b1 | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44 | max. 18.0 mm |
| b1 | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44 | 42.0 mm |
| b1 | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 40.0 mm |
| b1 | CEE 32 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 53.2 mm |
| c | | | 133.0 mm |
| d | | | 97.0 mm |
| y | | | 17.0 mm |