

## Combinazioni di prese AMAXX®

### Articolo 930032




- precablati per l'installazione
- incernierato lateralmente
- quadri e inserti realizzati in AMAPLAST
- protezioni poste sotto coperchietto trasparente

## Specifiche tecniche

|                                                    |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V                               | 1                                                                                                                                                                                  |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V                               | 1                                                                                                                                                                                  |
| SCHUKO® 16 A, 230 V                                | 4                                                                                                                                                                                  |
| Protezione                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Int. magnetotermico 32 A, 3 p, C</li> <li>• 1 Int. magnetotermico 16 A, 3 p, C</li> <li>• 4 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, C</li> </ul> |
| Pre-protezione mas.                                | 63 A                                                                                                                                                                               |
| InA                                                | 63 A                                                                                                                                                                               |
| RDF                                                | 0.85                                                                                                                                                                               |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• per 2 cavi fino a 5 x 25 mm<sup>2</sup></li> </ul>                                                                                        |
| Grado di protezione                                | IP 44                                                                                                                                                                              |
| Materiale                                          | plastica                                                                                                                                                                           |
| Peso                                               | 5580 g                                                                                                                                                                             |
| Altezza                                            | 390 mm                                                                                                                                                                             |
| Larghezza                                          | 225 mm                                                                                                                                                                             |

## Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 522

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

| Prese              | Grado di protezione | Profondità |
|--------------------|---------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44               | 175 mm     |
|                    | IP 67               | 194 mm     |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44               | 204 mm     |
|                    | IP 67               | 205 mm     |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44               | 209 mm     |
|                    | IP 67               | 213 mm     |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44               | 221 mm     |
|                    | IP 67               | 227 mm     |
| CEE 63A, 5p, 400V  | IP 44               | 248 mm     |
|                    | IP 67               | 248 mm     |

Ingressi cavi: con prefittura. 2 x M 40 ciascuno sopra e sotto, 2 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefittura.